

Sika MonoTop® Agile

Una malta Agile per ogni necessità di cantiere



Piccoli ripristini e rasature anche di elementi non strutturali.



Ripristino e rasatura di elementi strutturali, anche in alto spessore e sopratesta.

RIPARAZIONE E RASATURA
SUPERFICIALE IN UN'UNICA MANO

FACILE DA
MISCELARE A MANO

TEMPI DI MESSA
IN OPERA RIDOTTI

FACILE DA APPLICARE
ANCHE SOPRATESTA

OTTIMA LAVORABILITÀ, ALTA
TIXOTROPIA

ESENTE DA RITIRO
E FESSURAZIONE

OTTIME RESISTENZE MECCANICHE E DI ADESIONE
SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

= AGILE

KNOW-HOW DAL CANTIERE ALLO SCAFFALE

BUILDING TRUST



Sika MonoTop® Agile RIPARARE NON È MAI STATO COSÌ AGILE

Malta di nuova generazione per ripristino, rasatura e protezione del c.a., classe R4 con granulometria fine e spessore fino a 50 mm



Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.

SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 0254778 119
www.sika.it

BUILDING TRUST



Sika MonoTop® Agile

LA NUOVA MALTA R4 FINE CHE CONIUGA PERFORMANCE, VELOCITÀ E FACILITÀ DI UTILIZZO.

Sika MonoTop® Agile è una malta monocomponente **classe R4**, additivata con polimeri, caratterizzata da **reologia e lavorabilità innovative**, unite ad un **bassissimo ritiro**, e **granulometria fine** (max 0,5 mm) per il **ripristino e la rasatura di elementi in calcestruzzo**.



CLASSE R4



RITIRO
COMPENSATO



FACILE
APPLICAZIONE

Sika MonoTop®-410 Agile:



A PRESA RAPIDA
IN **10 MINUTI**



APPLICABILE
A PARTIRE **DA 0°C**



Sika MonoTop®-440 Agile:



A PRESA SEMI-RAPIDA
IN **40 MINUTI**



DURATA DI
CONSERVAZIONE **12 MESI**



Miscelazione:

- Versare l'acqua nel corretto dosaggio in un contenitore idoneo al mescolamento.
- Aggiungere la polvere all'acqua continuando a mescolare con velocità lenta e costante (~ 500 giri al minuto).
- Mescolare accuratamente per almeno 3 minuti, fino all'ottenimento di una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza adeguata.
- In piccole quantità, la malta potrà essere miscelata manualmente.



Applicazione:

- Applicare Sika MonoTop® Agile a cazzuola sul substrato bagnato a rifiuto esercitando una buona pressione per ottimizzare l'adesione sul sottofondo, come malta da ripristino a spessore; nel caso sia richiesto, rifinire a spatola metallica.
- Una buona finitura superficiale potrà essere ottenuta con frattazzo di spugna, da passare alcuni minuti dopo l'applicazione, appena inizia il processo di presa.

